

HT10W

10" 强固式Windows 系统平板



特点

- 10.1" IPS TFT LCD 1200*1920(FHD)
- 嵌入式 1D/2D 条码扫描 (可选)
- 极薄的工业平板电脑小于 15mm
- 1.2m (4ft.) 跌落防护
- 整机强固式 IP65 等级防水防尘
- 光学贴合技术支持阳光下可视



1D/2D
条码扫描



蓝牙 5.2



Wi-Fi 6E

系统		电源	
CPU	Intel® Alder Lake N Intel® N100	电源输入	20V DC/2.25A 支持通过 USB-C 接口
操作系统	Windows 11	电池容量	1 x 7.6V, 5000mAh, 38Wh (可拆卸电池)
内存	LPDDR5 8GB	按键	
存储	UFS 128GB	物理按钮	音量, 条码触发, 电源按钮
LCD 显示		机构与环境	
尺寸/类型	10.1" IPS TFT LCD	工作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) (AC 模式)
分辨率	1200 x 1920 (FHD)	存储温度	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
亮度(cd/m2)	400 cd/m2 (最低)	ESD	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
外设		相对湿度	10% ~ 90% RH
传感器	加速计 (重力传感器) 陀螺仪 环境光传感器	尺寸 (W x H x D)	246.1 x 164.2 x 14.9 mm (9.69" x 6.46" x 0.59")
条码扫描仪	Zebra SE4710 (可选)	重量	950g (带电池)
音频与振动器	2 x 内置麦克风, 1 x 内置扬声器	无线	
无线		WLAN	Wi-Fi 6E
I/O 接口		蓝牙	BT 5.2
USB 接口	1 x USB-C 支持 USB 3.0, DP, PD3.0 1 x USB-C 支持 USB 3.0	合规性	
合规性		认证	CE(即将认证), FCC(即将认证), TELEC(即将认证), CCC(即将认证)
耐用性		耐用性	
IP-65 认证		IP-65 认证	
1.2m (4ft.) 跌落防护		1.2m (4ft.) 跌落防护	



标准配件

部件名称	描述
锂电池	1 x 锂聚合物电池, 7.6V, 5000mAh
PD 适配器	45W USB-C PD 适配器, AC 输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.6A; DC 输出: 20VDC/2.25A

可选配件

部件名称	描述	
手带	手带	
肩带	肩带	
办公底座(即将推出)	4x USB-C port	
LTE / NFC 扩展模块 (即将推出)	LTE / NFC	